

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

SPANFLEX 300

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **MONIER FRANCE**

67, Avenue de FONTAINEBLEAU – FR-94270 LE KREMELIN-BICETRE – France

Usine **CAPLAST GmbH**

Magheide 7 – DE-59394 NORDKIRCHEN – Allemagne

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



12-082

Décision de reconduction n°12-082 du 26 octobre 2015

Cette décision annule et remplace la décision d'admission n°12-082 du 20/04/2015

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

$E_1 - S_{d3} - T_{R3}$

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Brice TUAYIZIDI NASI

Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision n° 12-082 du 26 octobre 2015

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	masses (g/m ²)	tolérances
Non tissé polypropylène, incolore	25	± 10%
Film microporeux, blanc	85	± 10%
Enduction polypropylène, noir	17	± 10%
Film de polypropylène non-tissé, blanc	30	± 10%
Total	157	± 8 g

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	cm	150	-0,5%/+1,5 %
Longueur nominale	m	50	-0 %
Epaisseur	mm	0,35	-
Surface d'un rouleau	m ²	75	-

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	12
Nombre rouleaux / palette	U	20
Poids palette	kg	250

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les accessoires associés pour la pose de l'écran souple de sous-toiture SPANFLEX 300 sont les bandes :

Bande adhésive pour pénétrations : bande VELTIBANDE.

Bande adhésive de jonction : bande DIVOTAPE.

D – Assistance Technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société MONIER FRANCE.